
TP 2-2: redirections, fichiers



Rappel sur les descripteurs de fichiers :

Tous les processus Linux possédent automatiquement 3 descripteurs, stdin (entrée standard clavier), stdout (sortie standard sur le terminal), stderr (sortie d'erreur standard sur le terminal, non bufferisée), de numéros respectifs 0,1 et 2. Ils sont manipulables par les primitvies classique des fichiers (read , write, close...), et il n'est pas nécessaire de les ouvrir par open (c'est déjà fait!). Quand un nouveau fichier est ouvert par open, il obtient le premier descripteur libre (par exemple, 3 au lancement du processus).



Exercice 1. Redirection

• Ecrivez le programme *mycat* qui, appelé sur le terminal sans arguments, reproduit le comportement de la commande shellcat. C'est-à-dire qu'il duplique sur la *sortie standard* (identifié par la constante STDOUT_FILENO, (égale en fait à 1)) les caractères qui sont entrés au clavier (*entrée standard* STDIN_FILENO):

```
1 % cat
2 je copie
3 je copie
4 ^D
```

Vous utiliserez les primitives systèmes suivantes: open, read, write, close (et perror pour gérer les erreurs).

• Modifiez le programme pour qu'il accepte de façon optionnelle le nom d'un fichier (ex : *mycat fichier.txt*) en paramètre. Cette fois, le comportement sera celui de *cat* > *fichier.txt*.


```
1 % cat > fichier.txt
2 je copie
3 ^D
4
5 % more fichier.txt
6 je copie
```

Vous devrez obligatoirement utiliser pour l'écriture (sur fichier comme sur la sortie standard) l'instruction suivante :

```
write(STDOUT_FILENO, buf, n)
```

Donc, dans le cas où un nom de fichier en argument est donné, il vous faudra **rediriger la sortie standard vers ce fichier.**

Vous utiliserez les primitives systèmes suivantes: open, read, write, close (et perror pour gérer les erreurs) ainsi que *dup*. On rappelle que cette instruction duplique un descripteur passé en paramètre dans le descripteur libre de plus petit numéro (*i.e.* le premier en partant de 0).



• Modifiez le programme pour utiliser *dup2* à la place de *dup*.

Exercice 2. fonctions standard vs systèmes

Le code fourni dans le fichier partage_pere_fils_std_systeme.c reprend l'exemple vu dans le cours2 (diapos 24-25). Vérifiez que le fonctionnement est bien celui décrit en cours. si vous relancez le programme, vous aurez un problème. Donnez une explication et proposez un correctif.